



SICHERHEITSINFORMATIONEN

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

DE Sicherheitsinformationen

FR Informations sur la sécurité

IT Informazioni sulla sicurezza

WWW.BRENNENSTUHL.COM

1. Produktinformationen / Informations sur les produits / Informazioni sul prodotto

Produktname / Nom du produit / Designazione:

LED-Lichtschlauch BS2540SI S auf Aufbewahrungstrommel, 25m, 4000K, einseitig, 2m H07RN-F 2G1,5 Typ 11 (IP55) *CH*
Tube lumineux à LED BS2540SI S sur tambour de rangement, 25m, 4000K, unilatéral, 2m H07RN-F 2G1,5 Type 11 (IP55) *CH*
Tubo luminoso a LED BS2540SI S su tamburo di stoccaggio, 25 m, 4000K, unilaterale, 2 m H07RN-F 2G1.5 tipo 11 (IP55) *CH*

Artikelnummer / Numéro d'article / Art.No: 1171022010

EAN: 4007123322183

Verwendungszweck / Motif de l'utilisation / Uso previsto:

Leistungstarker LED-Schlauch für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich, ideal für Baustellen und Werkstätten.
Tube LED puissant pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, idéal pour les chantiers et les ateliers.
Tubo LED ad alte prestazioni per uso interno ed esterno, ideale per cantieri e officine.

Hersteller / Fabricant / Produttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland
Lectra Technik AG, Blegistrasse 13, 6340 Baar, Schweiz; www.lectra-t.com
service@brennenstuhl.com, Telefon: +41 41 767 21 21

2. Technische Daten / Technical data / Dati tecnici

Leistung / Puissance / Potenza: 300 W

Gesamtlichtstrom / Flux lumineux total / Gesamtlichtstrom / Flusso luminoso totale: 1,000 lm / 1m

Farbtemperatur / Température de couleur / Temperatura del colore: 4,000 K

Typ Leuchtmittel / Type d'ampoule / Tipo Sorgente luminosa: LED nicht austauschbar

Schutzart / Indice de protection / Classe di protezione (IP): IP65

Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique / Classe di efficienza energetica: Containing product F

Kabellänge / Longueur du câble / Lunghezza del cavo: 2 m

Stecksystem Stecker / Système de connexion fiche / Sistema di spine: Typ 11 (IP55)

Nenneingangsspannung / Tension d'entrée nominale / Tensione nominale: 230 V

Produktmasse netto / Dimensions / Dimensioni netto (cm): 19x28x36

Produktgewicht netto / Poids net / Peso netto (kg): 5.55

3. Sicherheitshinweise / Instructions de sécurité / Istruzioni di sicurezza

* Die Rolle muss aufgrund der Hitzeentwicklung immer komplett abgerollt werden! Einsatztemperatur von -30°C bis +45°C (IK10).

* Diese Produkte können eine mögliche Stromschlag- oder Brandgefahr darstellen, wenn sie unsachgemäß installiert oder angebracht werden. Die Produkte sollten in Übereinstimmung mit dieser Anleitung, den geltenden elektrischen Vorschriften und/oder dem aktuellen National Electric code (NEC) installiert werden.

* Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung von Personen zu verringern, vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der Leuchte vor der Installation oder vor Wartungsarbeiten unterbrochen ist.

* Decken Sie dieses Produkt nicht ab, da die Abdeckung dazu führen kann, dass die flexible Leuchte überhitzt, schmilzt oder sich entflammt.

* Die flexible Beleuchtung darf nicht durchstochen, geschnitten, gekürzt oder gespleisst werden.

* Führen Sie das Kabel oder die flexiblen Lichtstreifen nicht durch Wände, Türen, Fenster oder ähnliche Teile der Gebäudestruktur.

* Le rouleau doit toujours être complètement déroulé en raison de la chaleur dégagée ! Température d'utilisation de -30°C à +45°C (IK10).

* Ces produits peuvent présenter un risque potentiel d'électrocution ou d'incendie s'ils sont installés ou placés de manière incorrecte. Les produits doivent être installés conformément à ce manuel, aux codes électriques en vigueur et/ou au National Electric code (NEC) actuel.

* Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, assurez-vous que l'alimentation électrique du luminaire est coupée avant de procéder à l'installation ou à l'entretien.

* Ne couvrez pas ce produit, car la couverture peut entraîner une surchauffe, une fusion ou une inflammation de l'éclairage flexible.

* Ne percez pas, ne coupez pas, ne raccourcissez pas et n'épinglez pas l'éclairage flexible.



* Ne pas faire passer le câble ou les bandes d'éclairage flexible à travers des murs, des portes, des fenêtres ou des éléments similaires de la structure du bâtiment.

* Il rotolo deve essere sempre completamente srotolato a causa dello sviluppo di calore! Temperatura di esercizio da -30°C a +45°C (IK10).

* Questi prodotti possono presentare un potenziale rischio di scossa o incendio se installati o montati in modo improprio. I prodotti devono essere installati in conformità alle presenti istruzioni, ai codici elettrici applicabili e/o al National Electric Code (NEC) in vigore.

* Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, assicurarsi che l'alimentazione della lampada sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione.

* Non coprire il prodotto, poiché la copertura potrebbe causare il surriscaldamento, la fusione o l'incendio della lampada flessibile.

* Non forare, tagliare, accorciare o giuntare l'illuminazione flessibile.

* Non far passare il cavo o le strisce luminose flessibili attraverso pareti, porte, finestre o parti simili della struttura dell'edificio.